



Hlavní parametry

Řada	Unica
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro kabely
Typ produktu nebo součásti	Kabelové vývodky
Označení řady	Unica Top - Unica Class
Úprava zařízení	Mechanismus
Počet modulů	1 modul
Upevnění	Zacvaknutím
Součást výrobku	Úchyty proti tahu
Barevný odstín	Grafitová

Doplňek

Kompatibilní řada	Unica
Jmenovitý proud	16 A
Připojení - svorky	Šroubové svorky
Velikost připojovací svorky	<= 3 x 2,5 mm ² pro ohebný kabel(y) <= 3 x 2,5 mm ² pro neohebný kabel(y)
Materiál	Kryt mechanismu : ABS (akrylonitril butadien-styren)
Teplota okolního vzduchu pro provoz	15...30 °C
Teplota okolí pro uskladnění	0...35 °C
Šířka	45 mm
Výška	22,5 mm
Hmotnost přístroje	0,0145 kg

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK01
stupeň krytí IP	IP40
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1834 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------