



### Hlavní parametry

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Řada                       | Unica              |
| Použití zařízení           | Montáž             |
| Typ produktu nebo součásti | Krycí rámeček      |
| Označení řady              | Unica Top          |
| Násobnost                  | 2násobný vodorovná |
| Počet modulů               | 2 x 6 modulů       |
| Upevnění                   | Šrouby             |
| Barevný odstín             | Chromová lesklá    |
| Dekorační barva            | Hliníková          |

### Doplňěk

|                        |                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Součást výrobku        | Montážní rám                                                                                 |
| Materiál               | Vnitřní část : ASA + PC<br>Krycí rámeček : zamak<br>Montážní rám : LATER 4 G30V0 2307Y1 GRIS |
| Standardy              | EN 60669-1                                                                                   |
| Šířka                  | 195 mm                                                                                       |
| Výška                  | 175 mm                                                                                       |
| Hloubka                | 16 mm                                                                                        |
| Vzdálenost mezi středy | 69 mm                                                                                        |
| Hmotnost přístroje     | 0,344 kg                                                                                     |

### Životní prostředí

|                                     |                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stupeň ochrany IK                   | IK01                                                                                                              |
| stupeň krytí IP                     | IP20                                                                                                              |
| popis prostředí                     | Aceton<br>Alkohol<br>Čpavek<br>Bělidlo<br>Tekuté mýdlo<br>Olej<br>Benzín<br>Odolný UV<br>Kapalina na čištění oken |
| zdraví a otázky životního prostředí | Bez halogenidů                                                                                                    |

### Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                                 |
| RoHS                                    | Compliant - since 1834 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                              |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                              |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku                                          |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|