



Hlavní parametry

Řada	Unica
Použití zařízení	Montáž
Typ produktu nebo součásti	Krycí rámeček
Označení řady	Unica Top
Násobnost	2násobný vodorovná
Počet modulů	2 x 6 modulů
Upevnění	Šrouby
Barevný odstín	Matně niklová
Dekorační barva	Hliníková

Doplňěk

Součást výrobku	Montážní rám
Materiál	Vnitřní část : ASA + PC Krycí rámeček : zamak Montážní rám : LATER 4 G30V0 2307Y1 GRIS
Standardy	EN 60669-1
Šířka	195 mm
Výška	175 mm
Hloubka	16 mm
Vzdálenost mezi středy	69 mm
Hmotnost přístroje	0,344 kg

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK01
stupeň krytí IP	IP20
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1834 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------