



### Hlavní parametry

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Řada                       | Unica         |
| Použití zařízení           | Montáž        |
| Typ produktu nebo součásti | Krycí rámeček |
| Označení řady              | Unica Top     |
| Násobnost                  | 1 násobný     |
| Upevnění                   | Zacvaknutím   |
| Barva krycího rámečku      | Tabáková      |
| Dekorační barva            | Hliníková     |

### Doplňěk

|                    |                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Materiál           | ASA + PC dekorativní rámeček<br>ASA + PC vnitřní část<br>Zamak krycí rámeček |
| Standardy          | EN 60669-1                                                                   |
| Výška              | 80 mm                                                                        |
| Šířka              | 90 mm                                                                        |
| Hloubka            | 14 mm                                                                        |
| Hmotnost přístroje | 0,054 kg                                                                     |
| Segment trhu       | Rezidenční<br>Malé komerční budovy                                           |

### Životní prostředí

|                                     |                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stupeň ochrany IK                   | IK01                                                                                                              |
| stupeň krytí IP                     | IP20                                                                                                              |
| popis prostředí                     | Aceton<br>Alkohol<br>Čpavek<br>Bélidlo<br>Tekuté mýdlo<br>Olej<br>Benzín<br>Odolný UV<br>Kapalina na čištění oken |
| zdraví a otázky životního prostředí | Bez halogenidů                                                                                                    |

### Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                                 |
| RoHS                                    | Compliant - since 1834 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                              |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                              |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku                                          |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|