



### Hlavní parametry

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Řada                       | Unica               |
| Použití zařízení           | Montáž              |
| Typ produktu nebo součásti | Krycí rámeček       |
| Označení řady              | Unica Top           |
| Násobnost                  | 4 násobný vodorovná |
| Upevnění                   | Zacvaknutím         |
| Barva krycího rámečku      | Chromová lesklá     |
| Dekorační barva            | Grafitová           |

### Doplňěk

|                        |                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Materiál               | ASA + PC dekorativní rámeček<br>ASA + PC vnitřní část<br>Zamak krycí rámeček |
| Standardy              | EN 60669-1                                                                   |
| Výška                  | 80 mm                                                                        |
| Šířka                  | 303 mm                                                                       |
| Hloubka                | 14 mm                                                                        |
| Vzdálenost mezi středy | 71 mm                                                                        |
| Hmotnost přístroje     | 0,16 kg                                                                      |
| Segment trhu           | Rezidenční<br>Malé komerční budovy                                           |

### Životní prostředí

|                                     |                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stupeň ochrany IK                   | IK01                                                                                                              |
| stupeň krytí IP                     | IP20                                                                                                              |
| popis prostředí                     | Aceton<br>Alkohol<br>Čpavek<br>Bělidlo<br>Tekuté mýdlo<br>Olej<br>Benzín<br>Odolný UV<br>Kapalina na čištění oken |
| zdraví a otázky životního prostředí | Bez halogenidů                                                                                                    |

### Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                                 |
| RoHS                                    | Compliant - since 1834 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                              |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                              |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku                                          |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|