



Hlavní parametry

Řada	Unica
Použití zařízení	Montáž
Typ produktu nebo součásti	Krycí rámeček
Označení řady	Unica Top
Počet modulů	4 moduly
Upevnění	Zacvaknutím
Barva krycího rámečku	Chromová lesklá
Dekorační barva	Hliníková

Doplňěk

Materiál	ASA + PC vnitřní část Zamak krycí rámeček
Standardy	EN 60669-1
Výška	138 mm
Šířka	80 mm
Hloubka	13,7 mm
Hmotnost přístroje	0,074 kg
Segment trhu	Rezidenční Malé komerční budovy

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK01
stupeň krytí IP	IP20
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1834 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------