



Hlavní parametry

Řada	Unica
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro upevnění
Typ produktu nebo součásti	Záslepka
Označení řady	Unica Top - Unica Class
Počet modulů	2 moduly
Úprava zařízení	Centrální deska
Upevnění	Zacvaknutím
Barevný odstín	Hliníková

Doplňěk

Materiál	Krycí deska : ASA + PC
Standardy	EN 60669-1
Hloubka	14 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hmotnost přístroje	0,0067 kg

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK01
stupeň krytí IP	IP40
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1834 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------