




Hlavní parametry

Řada	Unica
Použití zařízení	Montáž
Typ produktu nebo součásti	Montážní krabice
Označení řady	Unica (standard)
Úprava zařízení	Mechanismus
Počet modulů	2 x 4 moduly
Upevnění	Zacvaknutím
Barevný odstín	Žlutá

Doplňěk

Montáž zařízení	Zapuštěná
Kabelová průchodka	16 knock-outs
Materiál	Krabice : ABS (akrylonitril butadien-styren)
Standardy	ISO 8015
Hloubka	40 mm
Šířka	135 mm
Výška	135 mm
Hmotnost přístroje	54,8 kg

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK01
stupeň krytí IP	IP20
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1834 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------