

PKE16M744

Pratika průmyslová vidlice - přímá - 16 A - 3P+E -
480..500 V AC - IP 67



Hlavní parametry

Řada	PratiKa
Typ produktu nebo součásti	Zástrčka wander
Označení přístroje	PratiKa vidlice
Kategorie zástrčky, zásuvky	Nízké napětí
Popis pólů	3P + E
Typ sítě	AC
Standard pro zásuvku	Průmyslový

Doplňěk

Zástrčka, zásuvka, tvar ovl. stanice	Přímá
[In] jmenovitý proud	16 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	480...500 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Uzem. oko po směru hodinových ručiček	7 h
Zástrčka, materiál zásuvky	Samozhášecí technický polymer skříňka :
Materiál kontaktu	Mosaz návleky :
Připojení - svorky	Uchycené šrouby
Průřez kabelu	1...4 mm²
Vnější průměr kabelu	8...15 mm
Kabelová průchodka	Kabelová průchodka Kabel
Typ vývodky	Pg 16
Hmotnost přístroje	0,17 kg
Výška	139 mm
Šířka	81 mm
Hloubka	81 mm
Barva	Šedá (RAL 7035)
Barevné označení napětí	Černá

Životní prostředí

standarty	IEC 60309-1 IEC 60309-2
stupeň krytí IP	IP67 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle EN 62262
požární odolnost	850 °C podle IEC 60695-2-11
relativní vlhkost	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
pracovní nadmořská výška	2000 m
teplota okolního vzduchu pro provoz	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------