

## PKE32M725

Pratika průmyslová vidlice - přímá - 32 A - 3P+N+E - 200..250 V AC - IP 67



### Hlavní parametry

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Řada                        | PratiKa         |
| Typ produktu nebo součásti  | Zástrčka wander |
| Označení přístroje          | PratiKa vidlice |
| Kategorie zástrčky, zásuvky | Nízké napětí    |
| Popis pólů                  | 3P + N + E      |
| Typ sítě                    | AC              |
| Standard pro zásuvku        | Průmyslový      |

### Doplňěk

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Zástrčka, zásuvka, tvar ovl. stanice  | Přímá                                   |
| [In] jmenovitý proud                  | 32 A                                    |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí        | 200...250 V                             |
| Frekvence sítě                        | 50/60 Hz                                |
| Uzem. oko po směru hodinových ručiček | 9 h                                     |
| Zástrčka, materiál zásuvky            | Samozhášecí technický polymer skříňka : |
| Materiál kontaktu                     | Mosaz návleky :                         |
| Připojení - svorky                    | Uchycené šrouby                         |
| Průřez kabelu                         | 2,5...10 mm <sup>2</sup>                |
| Vnější průměr kabelu                  | 11,5...21 mm                            |
| Kabelová průchodka                    | Kabelová průchodka<br>Kabel             |
| Typ vývodky                           | Pg 21                                   |
| Hmotnost přístroje                    | 0,25 kg                                 |
| Výška                                 | 160 mm                                  |
| Šířka                                 | 102 mm                                  |
| Hloubka                               | 102 mm                                  |
| Barva                                 | Šedá ( RAL 7035 )                       |
| Barevné označení napětí               | Modrá                                   |

### Životní prostředí

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| standarty                           | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2                         |
| stupeň krytí IP                     | IP67 podle IEC 60529                               |
| stupeň ochrany IK                   | IK08 podle EN 62262                                |
| požární odolnost                    | 850 °C podle IEC 60695-2-11                        |
| relativní vlhkost                   | 50 % ( 40 °C )<br>70 % ( 30 °C )<br>90 % ( 20 °C ) |
| pracovní nadmořská výška            | 2000 m                                             |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C                   |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|