

PKF16F445

Pratika průmyslová zásuvka-šroubová-úhlová-16A-3P
+ N + E-480...500 V AC-panel



Hlavní parametry

Řada	PratiKa
Typ produktu nebo součásti	Patice
Označení přístroje	PratiKa zásuvka
Kategorie zástrčky, zásuvky	Nízké napětí
Popis pólů	3P + N + E
Typ sítě	AC
Standard pro zásuvku	Průmyslový

Doplňěk

Montáž	Montáž na panel
Zástrčka, zásuvka, tvar ovl. stanice	Úhlová
[In] jmenovitý proud	16 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	480...500 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Uzem. oko po směru hodinových ručiček	7 h
Zástrčka, materiál zásuvky	Samozhášecí technický polymer skříňka :
Materiál kontaktu	Mosaz návleky :
Připojení - svorky	Uchycené šrouby
Průřez kabelu	1...4 mm ²
Hmotnost přístroje	0,207 kg
Rozměry (půdorys) základny	90 x 100 mm
Výška	100 mm
Šířka	90 mm
Hloubka	106 mm
Barva	Šedá (RAL 7035)
Barevné označení napětí	Černá

Životní prostředí

standards	IEC 60309-1 IEC 60309-2
stupeň krytí IP	IP44 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle EN 62262
požární odolnost	850 °C podle IEC 60695-2-1
relativní vlhkost	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
teplota okolního vzduchu pro provoz	35 °C (86400 s)

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.