

PKF32M424

Pratika průmyslová spojka - přímá - 32 A - 3P + E -
200...250 V AC - IP44



Hlavní parametry

Řada	PratiKa
Typ produktu nebo součásti	Zásuvka wander
Označení přístroje	PratiKa šroub
Kategorie zástrčky, zásuvky	Nízké napětí
Popis pólů	3P + E
Typ sítě	AC
Standard pro zásuvku	Průmyslový

Doplňěk

Zástrčka, zásuvka, tvar ovl. stanice	Přímá
[In] jmenovitý proud	32 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	200...250 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Uzem. oko po směru hodinových ručiček	9 h
Zástrčka, materiál zásuvky	Samozhášecí technický polymer skříňka :
Materiál kontaktu	Mosaz návleky :
Připojení - svorky	Uchycené šrouby
Průřez kabelu	2,5...10 mm ²
Vnější průměr kabelu	11,5...21 mm
Kabelová průchodka	Kabelová průchodka Kabel
Typ vývodky	Pg 21
Hmotnost přístroje	0,26 kg
Výška	98 mm
Šířka	98 mm
Hloubka	165 mm
Barva	Šedá (RAL 7035)
Barevné označení napětí	Modrá

Životní prostředí

standarty	IEC 60309-1 IEC 60309-2
stupeň krytí IP	IP44 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle EN 62262
požární odolnost	850 °C podle IEC 60695-2-1
relativní vlhkost	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
teplota okolního vzduchu pro provoz	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.