



Hlavní parametry

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Řada | PratiKa |
| Typ produktu nebo součásti | Patice |
| Označení přístroje | PratiKa zásuvka |
| Kategorie zástrčky, zásuvky | Nízké napětí |
| Popis pólů | 3P + E |
| Typ sítě | AC |
| Standard pro zásuvku | Průmyslový |

Doplňěk

| | |
|---------------------------------------|---|
| Montáž | Montáž na panel |
| Zástrčka, zásuvka, tvar ovl. stanice | Přímá |
| [In] jmenovitý proud | 16 A |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 200...250 V |
| Frekvence sítě | 50/60 Hz |
| Uzem. oko po směru hodinových ručiček | 9 h |
| Zástrčka, materiál zásuvky | Samozhášecí technický polymer skříňka : |
| Materiál kontaktu | Mosaz návleky : |
| Připojení - svorky | Rychlé připojení |
| Průřez kabelu | 1...4 mm ² |
| Hmotnost přístroje | 0,145 kg |
| Rozměry (půdorys) základny | 65 x 85 mm |
| Výška | 85 mm |
| Šířka | 68 mm |
| Hloubka | 94 mm |
| Barva | Šedá (RAL 7035) |
| Barevné označení napětí | Modrá |

Životní prostředí

| | |
|-------------------------------------|--|
| standarty | IEC 60309-1 IEC 60309-2 |
| stupeň krytí IP | IP44 podle IEC 60529 |
| stupeň ochrany IK | IK08 podle EN 62262 |
| požární odolnost | 850 °C podle IEC 60695-2-1 |
| relativní vlhkost | 50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C) |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | 35 °C (86400 s) |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|