



Hlavní parametry

Kompatibilní řada	Alvais RF Free RF IHC Unica AirLink Odace Wireless
Typ produktu nebo součásti	Zásuvkový modul - stmívač
Přenosová frekvence	868,3 MHz
Konfigurace výstupu	2P + E
Standard pro zásuvku	Francie
Popis standardu pro zásuvky	Uzemňovací kolík
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC (+/- 10 %), 50 Hz
Součást výrobku	Jeden klíč pro místní ovládání
Barevný odstín	Bílá

Doplňěk

Pracovní dosah	Vnitřní : 10...50 m Venkovní : <= 300 m
Typ zátěže	230 V AC ventilátor - 250 W 230 V AC halogenová lampa - 250 W 230 V AC žárovka - 250 W Nízkonapěťová halogenová žárovka s feromagnetickým transformátorem - 250 VA Nízkonapěťové halogenové žárovky s toroidním transformátorem - 250 VA Motor - 250 W
Typ ochrany	Ochrana před poškozením neodpovídající zátěží Ochrana proti přetížení Ochrana proti zkratu Ochrana proti nárůstu teploty
Standardy	73/23/EEC 89/336/EEC 99/5/EEC EN 60669-1 EN 60669-2-1 IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-3 ETSI EN 300 220 ETSI EN 301 489
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...35 °C
Relativní vlhkost	20...95 %
Výška	111 mm
Šířka	51 mm
Hloubka	73 mm

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení nebo spolehlivost výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1342 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------