



### Hlavní parametry

|                            |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Řada                       | Unica                                                                     |
| Označení řady              | Unica Top - Unica Class                                                   |
| Typ produktu nebo součásti | RJ45 konektor                                                             |
| Úprava zařízení            | Mechanismus                                                               |
| Barevný odstín             | Grafitová                                                                 |
| Kategorie                  | RJ45 - 8 contacts - category 6 <sub>A</sub> - transmission rate < 500 MHz |
| Součást výrobku            | Držák štítku<br>Ochranný kryt                                             |

### Doplňěk

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Typ komunikační sítě       | 10GBASE-T                                            |
| Typ komunikačního rozhraní | ATM 1200 Mbps                                        |
| Počet modulů               | 1 modul                                              |
| Počet konektorů            | 1                                                    |
| Typ značky                 | Infraplus                                            |
| Typ konektoru              | S-One                                                |
| Typ stínění kabelu         | S/FTP                                                |
| Uspořádání vodičů          | Stíněná kroucená dvoulinka                           |
| Připojení - svorky         | Kliknutím                                            |
| Upevnění                   | Zacvaknutím                                          |
| Materiál                   | Kryt mechanismu : ABS (akrylonitril butadien-styren) |
| Hloubka                    | 36 mm                                                |
| Šířka                      | 22,5 mm                                              |
| Výška                      | 45 mm                                                |
| Hloubka                    | 25 mm                                                |

### Životní prostředí

|                                     |                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stupeň krytí IP                     | IP40                                                                                                              |
| stupeň ochrany IK                   | IK01                                                                                                              |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | 15...30 °C                                                                                                        |
| teplota okolí pro uskladnění        | 0...35 °C                                                                                                         |
| popis prostředí                     | Aceton<br>Alkohol<br>Čpavek<br>Bělidlo<br>Tekuté mýdlo<br>Olej<br>Benzín<br>Odolný UV<br>Kapalina na čištění oken |
| zdraví a otázky životního prostředí | Bez halogenidů                                                                                                    |
| standarty                           | ISO 8877                                                                                                          |

### Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek není Green Premium                                 |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 0803 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku                               |

Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|