



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma G
Typ produktu nebo součásti	Lišta
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Typ lišty	Modulární Nastavitelná
Instalované zařízení	TeSys : pevná GV3 TeSys : pevná GV2L TeSys : pevná GV2P Compact : pevná NG160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Compact : pevná NG160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Compact : pevná NG160 NA ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Compact : pevná NSXm ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NSXm ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
Popis pólů	9 x 3P : pevná : GV2L 9 x 3P : pevná : GV2P 1 x 3P : pevná : NG160 1 x 3P : pevná : NG160 NA 7 x 3P : pevná : GV3 1 x 4P : pevná : NG160 1 x 4P : pevná : NG160 NA 1 x 3P or 4P : fixed : NSXm vertical installation

Doplňěk

Popis rozváděče/skříně	Samostatně stojící rozváděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozváděče - šířka 600 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	3 modul(y) : GV2L , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozváděč 3 modul(y) : GV2L , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče 3 modul(y) : GV2P , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozváděč 3 modul(y) : GV2P , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče 5 modul(y) : GV3 , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozváděč 5 modul(y) : GV3 , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče 5 modul(y) : NG160 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozváděč 5 modul(y) : NG160 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče 5 modul(y) : NG160 NA ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozváděč 5 modul(y) : NG160 NA ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče 7 modul(y) : NSXm ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozváděč 7 modul(y) : NSXm ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče 7 modul(y) : NSXm ne ochrana proudovým chráničem , připojovací blok v 600 mm Šířka samostatně stojící rozváděč 7 modul(y) : NSXm ne ochrana proudovým chráničem , připojovací blok v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče 5 modul(y) : NG160 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozváděč 5 modul(y) : NG160 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče 7 modul(y) : NSXm ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozváděč 7 modul(y) : NSXm ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče 7 modul(y) : NSXm ano ochrana proudovým chráničem , připojovací blok v 600 mm Šířka samostatně stojící rozváděč

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

7 modul(y) : NSXm ano ochrana proudovým chráničem , připojovací blok v 600 mm
Šířka nástěnná montáž rozvaděče

Rozteč 9 mm	48
Počet kusů na sadu	Sada 1
Šířka	600 mm
Hmotnost přístroje	0,34 kg
Barva	Šedá
Materiál	Kov

Životní prostředí

standardy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------