



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma G Pack 160
Typ produktu nebo součásti	Liřta
Přísluřenství / náhradní díly	Instalační přísluřenství
Typ liřty	Modulární Zadní
Instalované zařízení	Altistart : ATS01N

Doplněk

Popis rozváděče/skříně	Samostatně stojící rozváděč - řířka 600 mm Nástěnná montáž rozváděče - řířka 600 mm Rozváděč Pack - řířka 555 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	5 modul(y) : ATS01N v 600 mm řířka samostatně stojící rozváděč 5 modul(y) : ATS01N v 600 mm řířka nástěnná montáž rozváděče 6 modul(y) : ATS01N v 600 mm řířka samostatně stojící rozváděč 6 modul(y) : ATS01N v 600 mm řířka nástěnná montáž rozváděče 5 modul(y) : ATS01N v 555 mm řířka rozváděč Pack 6 modul(y) : ATS01N v 555 mm řířka rozváděč Pack
Rozteč 9 mm	48
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výřka	35 mm
řířka	464 mm
Hloubka	36 mm
Hmotnost přístroje	0,18 kg
Barva	Šedá
Materiál	Kov

Životní prostředí

standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.