



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma G Pack 160
Typ produktu nebo součásti	Lišta
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Typ lišty	Modulární Zadní
Instalované zařízení	Altistart : ATS01N103/106FT TeSys : pevná GV2 + stykače D nebo K <= 40 A - vodorovná instalace TeSys : pevná TeSys U - vodorovná instalace TeSys : pevná GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 - vodorovná instalace TeSys : pevná stykače D nebo K <= 40 A - vodorovná instalace
Popis pólů	9 x 3P : pevná : GV2 + stykače D nebo K <= 40 A vodorovná instalace 9 x 3P : pevná : TeSys U vodorovná instalace 7 x 3P : pevná : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 vodorovná instalace 9 x 4P : pevná : stykače D nebo K <= 40 A vodorovná instalace

Doplňek

Popis rozváděče/skříně	Samostatně stojící rozváděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozváděče - šířka 600 mm Rozváděč Pack - šířka 555 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	4 modul(y) : ATS01N103/106FT v 600 mm Šířka samostatně stojící rozváděč 4 modul(y) : ATS01N103/106FT v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče 4 modul(y) : ATS01N103/106FT v 555 mm Šířka rozváděč Pack 3 modul(y) : stykače D nebo K <= 40 A , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozváděč 3 modul(y) : stykače D nebo K <= 40 A , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče 3 modul(y) : stykače D nebo K <= 40 A , přímé v 555 mm Šířka rozváděč Pack 5 modul(y) : GV2 + stykače D nebo K <= 40 A , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozváděč 5 modul(y) : GV2 + stykače D nebo K <= 40 A , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče 5 modul(y) : GV2 + stykače D nebo K <= 40 A , přímé v 555 mm Šířka rozváděč Pack 7 modul(y) : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozváděč 7 modul(y) : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče 7 modul(y) : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , přímé v 555 mm Šířka rozváděč Pack 5 modul(y) : TeSys U , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozváděč 5 modul(y) : TeSys U , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče 5 modul(y) : TeSys U , přímé v 555 mm Šířka rozváděč Pack 4 modul(y) : TeSys U , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozváděč 4 modul(y) : TeSys U , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče 4 modul(y) : TeSys U , přímé v 555 mm Šířka rozváděč Pack
Rozteč 9 mm	48
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	14,8 mm
Šířka	600 mm
Hloubka	128 mm
Hmotnost přístroje	0,16 kg
Barva	Šedá
Materiál	Kov

Životní prostředí

standardy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------