



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma G
Typ produktu nebo součásti	Lišta
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Typ lišty	Modulární
Instalované zařízení	Multi 9 : pevná modulární přístroj Acti 9 : pevná modulární přístroj TeSys : pevná GV2LE TeSys : pevná GV2ME TeSys : pevná GV2RTn Multi 9 : pevná modulární přístroj <= 40 A Acti 9 : pevná modulární přístroj <= 40 A Multi 9 : pevná NG125 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Multi 9 : pevná NG125 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Multi 9 : pevná NG125 NA - řízení: páčka Acti 9 : pevná C120 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Acti 9 : pevná C120 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Compact : pevná INS40 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INS63 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INS100 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INS125 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INS160 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Acti 9 : pevná iC120 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Acti 9 : pevná iC120 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka
Popis polů	1 x 3P : pevná : NG125 1 x 3P : pevná : NG125 NA 1 x 3P : pevná : C120 1 x 4P : pevná : NG125 1 x 4P : pevná : NG125 NA 1 x 4P : pevná : C120 1 x 3P : pevná : INS40 svislá instalace 1 x 3P : pevná : INS63 svislá instalace 1 x 3P : pevná : INS100 svislá instalace 1 x 3P : pevná : INS125 svislá instalace 1 x 3P : pevná : INS160 svislá instalace 1 x 3P : pevná : iC120 1 x 4P : pevná : INS40 svislá instalace 1 x 4P : pevná : INS63 svislá instalace 1 x 4P : pevná : INS100 svislá instalace 1 x 4P : pevná : INS125 svislá instalace 1 x 4P : pevná : INS160 svislá instalace 1 x 4P : pevná : iC120 4 x 3P : pevná : GV2LE 4 x 3P : pevná : GV2ME 4 x 3P : pevná : GV2RTn

Doplňek

Popis rozváděče/skříně	Samostatně stojící kabelový kanál - šířka 300 mm Nástěnný propojovací oddíl - šířka 300 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	4 modul(y) : C120 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál 4 modul(y) : C120 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 300 mm Šířka

nástěnný propojovací oddíl
3 modul(y) : GV2LE , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
3 modul(y) : GV2LE , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
3 modul(y) : GV2ME , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
3 modul(y) : GV2ME , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
3 modul(y) : GV2RTn , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
3 modul(y) : GV2RTn , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
4 modul(y) : iC120 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
4 modul(y) : iC120 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
4 modul(y) : INS100 , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
4 modul(y) : INS100 , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
5 modul(y) : INS100 , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
5 modul(y) : INS100 , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
4 modul(y) : INS125 , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
4 modul(y) : INS125 , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
5 modul(y) : INS125 , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
5 modul(y) : INS125 , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
4 modul(y) : INS160 , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
4 modul(y) : INS160 , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
5 modul(y) : INS160 , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
5 modul(y) : INS160 , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
4 modul(y) : INS40 , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
4 modul(y) : INS40 , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
4 modul(y) : INS63 , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
4 modul(y) : INS63 , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
3 modul(y) : modulární přístroj <= 40 A , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
3 modul(y) : modulární přístroj <= 40 A , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
4 modul(y) : modulární přístroj , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
4 modul(y) : modulární přístroj , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
4 modul(y) : NG125 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
4 modul(y) : NG125 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
4 modul(y) : NG125 NA , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
4 modul(y) : NG125 NA , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
4 modul(y) : C120 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
4 modul(y) : C120 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
4 modul(y) : iC120 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
4 modul(y) : iC120 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
4 modul(y) : NG125 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
4 modul(y) : NG125 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl

Rozteč 9 mm	20
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	93,5 mm
Šířka	300 mm
Hloubka	50 mm
Hmotnost přístroje	0,14 kg
Barva	Šedá
Materiál	Kov

Životní prostředí

standarty	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný

instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku
---	------------------------------

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------