



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma G
Typ produktu nebo součásti	Montážní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Instalované zařízení	Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Easypact : pevná CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Easypact : pevná CVS250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Compact : pevná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Compact : pevná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Easypact : pevná CVS100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Easypact : pevná CVS250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace
Popis pólů	1 x 3P : pevná : NSX100...160 vodorovná instalace 1 x 4P : pevná : NSX100...160 vodorovná instalace 1 x 3P : pevná : NSX250 vodorovná instalace 1 x 4P : pevná : NSX250 vodorovná instalace 1 x 4P : pevná : CVS100...160 vodorovná instalace 1 x 3P : pevná : CVS100...160 vodorovná instalace 1 x 4P : pevná : CVS250 vodorovná instalace 1 x 3P : pevná : CVS250 vodorovná instalace

Doplňek

Popis rozváděče/skříně	Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm Samostatně stojící rozvaděč - šířka 850 mm Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	5 modul(y) : CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 5 modul(y) : CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 4 modul(y) : CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 + 300 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč + kabel. kanál (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 4 modul(y) : CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 + 300 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče + propoj. oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 4 modul(y) : CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 850 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 5 modul(y) : CVS250 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 5 modul(y) : CVS250 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem

4 modul(y) : NSX250 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 + 300 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč + kabel. kanál (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

4 modul(y) : NSX250 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 + 300 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče + propoj. oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

5 modul(y) : NSX250 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

5 modul(y) : NSX250 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

4 modul(y) : NSX250 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 850 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

Podmínky použití	Potřebujete další desku (2M výška) když je instalace zařízení v vodorovná
Výška	150 mm
Hmotnost přístroje	1,08 kg
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

standardy	IEC 61439-2
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------