



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma G
Typ produktu nebo součásti	Montážní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Instalované zařízení	Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - vodorovná instalace Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - vodorovná instalace Compact : násuvná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace Compact : násuvná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace Compact : pevná INS250 - řízení: boční rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INV250 - řízení: boční rukojeť - svislá instalace
Popis pólů	1 x 3P : pevná : NSX100...160 vodorovná instalace 1 x 4P : pevná : NSX100...160 vodorovná instalace 1 x 3P : pevná : NSX250 vodorovná instalace 1 x 4P : pevná : NSX250 vodorovná instalace 1 x 3P : násuvná : NSX100...160 vodorovná instalace 1 x 3P : násuvná : NSX250 vodorovná instalace 1 x 3P : pevná : INS250 svislá instalace 1 x 3P : pevná : INV250 svislá instalace 1 x 4P : násuvná : NSX100...160 vodorovná instalace 1 x 4P : násuvná : NSX250 vodorovná instalace 1 x 4P : pevná : INS250 svislá instalace 1 x 4P : pevná : INV250 svislá instalace

Doplňěk

Popis rozváděče/skříně	Samostatně stojící rozváděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozváděče - šířka 600 mm Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	4 modul(y) : NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 + 300 mm Šířka samostatně stojící rozváděč + kabel. kanál (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 4 modul(y) : NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 + 300 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče + propoj. oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 4 modul(y) : NSX250 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 + 300 mm Šířka samostatně stojící rozváděč + kabel. kanál (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 4 modul(y) : NSX250 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 + 300 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče + propoj. oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 8 modul(y) : INS250, přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka samostatně stojící rozváděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 8 modul(y) : INS250, přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 8 modul(y) : INV250, přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka samostatně stojící rozváděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 8 modul(y) : INV250, přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
Podmínky použití	Potřebujete další desku (2M výška) když je instalace zařízení v vodorovná

	Potřebujete další desku (1M výška) když je instalace zařízení v svislá
Výška	150 mm
Hmotnost přístroje	0,96 kg
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

standardy	IEC 61439-2
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------