



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma G Prisma Pack 250
Typ produktu nebo součásti	Montážní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Instalované zařízení	Fupact : pevná ISFT160 - řízení: rukojeť držáku pojistek - svislá instalace Fupact : pevná ISFT160 - řízení: rukojeť držáku pojistek - vodorovná instalace
Popis pólů	4 x 3P : pevná : ISFT160 svislá instalace 1 x 3P : pevná : ISFT160 vodorovná instalace

Doplňěk

Popis rozváděče/skříně	Samostatně stojící rozváděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozváděče - šířka 600 mm Rozváděč Pack - šířka 600 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	8 modul(y) : ISFT160, přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozváděč 8 modul(y) : ISFT160, přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče 6 modul(y) : ISFT160, přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozváděč 6 modul(y) : ISFT160, přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče 6 modul(y) : ISFT160, přímé v 600 mm Šířka rozváděč Pack
Výška	300 mm
Hmotnost přístroje	1,18 kg
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

standards	IEC 61439-2
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku