



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma G Prisma Pack 250
Typ produktu nebo součásti	Montážní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Instalované zařízení	Fupact : pevná ISFT250 - řízení: rukojeť držáku pojistik - vodorovná instalace
Popis pólů	1 x 3P : pevná : ISFT250 vodorovná instalace

Doplňěk

Popis rozváděče/skříně	Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm Rozvaděč Pack - šířka 600 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	6 modul(y) : ISFT250, přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč 6 modul(y) : ISFT250, přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče 6 modul(y) : ISFT250, přímé v 600 mm Šířka rozvaděč Pack
Výška	100 mm
Hmotnost přístroje	1,46 kg
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

standardy	IEC 61439-2
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------