



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma G
Typ produktu nebo součásti	Montážní deska
Přísluřenství / náhradní díly	Instalační přísluřenství
Popis montážní desky	Zapuřtřená perforovaná
Instalované zařízení	Phaseo : transformátor NN/NN

Doplňk

Popis rozváděče/skříně	Samostatně stojící rozváděč - řířka 600 mm Nástěnná montáž rozváděče - řířka 600 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	4 modul(y) : transformátor NN/NN v 600 mm Šířka samostatně stojící rozváděč 4 modul(y) : transformátor NN/NN v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče
Výřka	200 mm
Hmotnost přístroje	0,74 kg
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

standards	IEC 61439-2
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 mřsíců
---------------	-----------