



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P Prisma G Prisma Pack 250
Typ produktu nebo součásti	Čelní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Typ čelní desky	Modulární S výřezem
Instalované zařízení	Acti 9 : pevná 1/2 nebo 1 modul žárovky - vodorovná instalace Acti 9 : pevná měřicí přístroj - vodorovná instalace Multi 9 : pevná měřicí přístroj - vodorovná instalace

Doplňek

Popis rozváděče/skříňe	Samostatně stojící rozváděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozváděče - šířka 600 mm Skříň - šířka 650 mm, hloubka 400 mm Rozváděč Pack - šířka 600 mm
Rozteč 9 mm	48
Počet 18 mm modulů na řadu	24
Pocet vert. modulu (50 mm)	2
Standardy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifikace výrobku	ASEFA
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	100 mm
Šířka	500 mm
Hmotnost přístroje	0,36 kg
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK07 podle EN/IEC 62262
-------------------	-------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0701 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------