



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P Prisma G Pack 160 Prisma Pack 250
Typ produktu nebo součásti	Čelní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Typ čelní desky	Modulární S výřezem
Instalované zařízení	Vigirex : RH10 Vigirex : RH21 Vigirex : RH99 Multi 9 : měřicí přístroj Acti 9 : měřicí přístroj TeSys : pevná GV2LE TeSys : pevná GV2ME TeSys : pevná GV2RTn Multi 9 : pevná modulární přístroj <= 40 A Acti 9 : pevná modulární přístroj <= 40 A TeSys : pevná GV2L TeSys : pevná GV2P Vigilohm : pevná IM9 Vigilohm : pevná IM9-OL Vigilohm : IM20 Vigilohm : IM20H Vigilohm : IM9 Vigilohm : IM9-OL Vigirex : RH197M
Popis pólů	9 x 3P : modulární lišta držák : GV2L 9 x 3P : modulární lišta držák : GV2LE 9 x 3P : modulární lišta držák : GV2ME 9 x 3P : modulární lišta držák : GV2P 9 x 3P : modulární lišta držák : GV2RTn

Doplňek

Popis rozváděče/skříně	Samostatně stojící rozváděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozváděče - šířka 600 mm Skříň - šířka 650 mm, hloubka 400 mm Rozváděč Pack - šířka 600 mm Rozváděč Pack - šířka 555 mm
Rozteč 9 mm	48
Počet 18 mm modulů na řadu	24
Pocet vert. modulu (50 mm)	3
Standardy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifikace výrobku	ASEFA
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	150 mm
Šířka	500 mm
Hmotnost přístroje	0,54 kg
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK07 podle EN/IEC 62262
-------------------	-------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0701 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------