



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma G
Typ produktu nebo součásti	Čelní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Typ čelní desky	S výřezem
Instalované zařízení	Compact : pevná INS250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Compact : pevná INV250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Compact : pevná INV100 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Compact : pevná INV160 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Compact : pevná INV200 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace
Popis pólů	1 x 3P : montážní deska držák : INS250 vodorovná instalace 1 x 4P : montážní deska držák : INS250 vodorovná instalace 1 x 3P : montážní deska držák : INV100 vodorovná instalace 1 x 4P : montážní deska držák : INV100 vodorovná instalace 1 x 3P : montážní deska držák : INV160 vodorovná instalace 1 x 4P : montážní deska držák : INV160 vodorovná instalace 1 x 3P : montážní deska držák : INV200 vodorovná instalace 1 x 4P : montážní deska držák : INV200 vodorovná instalace 1 x 3P : montážní deska držák : INV250 vodorovná instalace 1 x 4P : montážní deska držák : INV250 vodorovná instalace
Pracovní poloha	Vodorovná

Doplňěk

Popis rozváděče/skříně	Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
Umístění připojení	Přímé připojení Připojovací blok
Pocet vert. modulu (50 mm)	4
Standardy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifikace výrobku	ASEFA
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	200 mm
Šířka	500 mm
Hmotnost přístroje	0,8 kg
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Životní prostředí

stupeň ochrany IK

IK07 podle EN/IEC 62262

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky

Výrobek Green Premium

RoHS

Vyhovuje - od 0701 - Prohlášení o shodě Schneider Electric

REACH

Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

dokument o ekologickém profilu

Dostupný

instrukce o ukončení životnosti výrobku

Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců