



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P Prisma G
Typ produktu nebo součásti	Čelní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Typ čelní desky	S výřezem
Instalované zařízení	Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : násuvná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : násuvná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : výsuvná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : výsuvná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : násuvná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : násuvná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : výsuvná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : výsuvná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace Compact : násuvná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace Compact : násuvná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace Compact : výsuvná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace Compact : výsuvná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace Easypact : pevná CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Easypact : pevná CVS250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace

Easypact : pevná CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
Easypact : pevná CVS250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace

Popis pólů	4 x 3P : montážní deska držák : CVS100...160 svislá instalace 3 x 4P : montážní deska držák : CVS100...160 svislá instalace 4 x 3P : montážní deska držák : CVS250 svislá instalace 3 x 4P : montážní deska držák : CVS250 svislá instalace 4 x 3P : montážní deska držák : NSX100...160 svislá instalace 3 x 4P : montážní deska držák : NSX100...160 svislá instalace 4 x 3P : montážní deska držák : NSX250 svislá instalace 3 x 4P : montážní deska držák : NSX250 svislá instalace 2 x 3P : montážní deska držák : NSX100...160 svislá instalace 2 x 4P : montážní deska držák : NSX100...160 svislá instalace 2 x 3P : montážní deska držák : NSX250 svislá instalace 2 x 4P : montážní deska držák : NSX250 svislá instalace
Pracovní poloha	Svislá

Doplňěk

Popis rozváděče/skříně	Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm Skříň - šířka 650 mm, hloubka 400 mm
Umístění připojení	Přímé připojení Linergy FC
Pocet vert. modulu (50 mm)	5
Standardy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifikace výrobku	ASEFA
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	250 mm
Šířka	500 mm
Hmotnost přístroje	0,82 kg
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK07 podle EN/IEC 62262
-------------------	-------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0701 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------