



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P Prisma G
Typ produktu nebo součásti	Čelní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Typ čelní desky	S výřezem
Instalované zařízení	Fupact : pevná INF32 - řízení: prodloužená otočná rukojeť - svislá instalace Fupact : pevná INF32 - řízení: prodloužená otočná rukojeť - vodorovná instalace Fupact : pevná INF40 - řízení: prodloužená otočná rukojeť - svislá instalace Fupact : pevná INF40 - řízení: prodloužená otočná rukojeť - vodorovná instalace
Popis pólů	1 x 3P : montážní deska držák : INF32 vodorovná instalace 1 x 3P : montážní deska držák : INF40 vodorovná instalace 1 x 4P : montážní deska držák : INF32 vodorovná instalace 3 x 4P : montážní deska držák : INF32 svislá instalace 1 x 4P : montážní deska držák : INF40 vodorovná instalace 3 x 4P : montážní deska držák : INF40 svislá instalace
Pracovní poloha	Vodorovná Svislá

Doplňek

Popis rozváděče/skříně	Samostatně stojící rozváděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozváděče - šířka 600 mm Skříň - šířka 650 mm, hloubka 400 mm
Umístění připojení	Přímé připojení
Pocet vert. modulu (50 mm)	3
Standardy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifikace výrobku	ASEFA
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	150 mm
Šířka	500 mm
Hmotnost přístroje	0,66 kg
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK07 podle EN/IEC 62262
-------------------	-------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0701 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------