



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P Prisma G Pack 160
Typ produktu nebo součásti	Čelní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Typ čelní desky	Průhledná
Instalované zařízení	TeSys : pevná GV2 + stykače D nebo K <= 40 A - vodorovná instalace TeSys : pevná TeSys U - vodorovná instalace Powerlogic : iEM3000 Powerlogic : PM3000
Popis pólů	9 x 3P : modulární lišta držák : TeSys U vodorovná instalace 9 x 3P : modulární lišta držák : GV2 + stykače D nebo K <= 40 A vodorovná instalace
Pracovní poloha	Vodorovná

Doplňek

Popis rozváděče/skříně	Samostatně stojící rozváděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozváděče - šířka 600 mm Skříň - šířka 650 mm, hloubka 400 mm Rozváděč Pack - šířka 555 mm
Umístění připojení	Přímé připojení
Pocet vert. modulu (50 mm)	4
Standardy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifikace výrobku	ASEFA
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	200 mm
Šířka	500 mm
Hmotnost přístroje	0,98 kg
Materiál	Sklo
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK07 podle EN/IEC 62262
-------------------	-------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------