



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P Prisma G Pack 160
Typ produktu nebo součásti	Čelní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Typ čelní desky	Průhledná
Instalované zařízení	Připojení Měřiče výkonu : elektroměr kWh - svislá instalace TeSys : pevná GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 - vodorovná instalace
Popis pólů	7 x 3P : modulární lišta držák : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 vodorovná instalace 3 x 2P : montážní deska držák : elektroměr kWh svislá instalace 2 x 4P : montážní deska držák : elektroměr kWh svislá instalace

Doplňek

Popis rozváděče/skříně	Samostatně stojící rozváděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozváděče - šířka 600 mm Skříň - šířka 650 mm, hloubka 400 mm Rozváděč Pack - šířka 555 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	6
Standardy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifikace výrobku	ASEFA
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	300 mm
Šířka	500 mm
Hmotnost přístroje	1,38 kg
Materiál	Sklo
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK07 podle EN/IEC 62262
-------------------	-------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------