




Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P
Typ produktu nebo součásti	Montážní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Popis montážní desky	Sběrnice
Instalované zařízení	Fupact : pevná ISFL160 - řízení: rukojeť držáku pojistek - svislá instalace Fupact : pevná ISFL250...630 - řízení: rukojeť držáku pojistek - svislá instalace
Popis pólů	10 x 3P : pevná : ISFL160 svislá instalace 5 x 3P : pevná : ISFL250...630 svislá instalace

Doplňěk

Popis rozváděče/skříně	Skříň - šířka 650 mm, hloubka 400 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	24 modul(y) : ISFL160, zadní připojení na sběrnici v 650 mm Šířka skříně 24 modul(y) : ISFL250...630, zadní připojení na sběrnici v 650 mm Šířka skříně
Hmotnost přístroje	5,06 kg
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

standards	IEC 61439-2
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0813 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------