



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P Prisma G
Typ produktu nebo součásti	Montážní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Instalované zařízení	Powerlogic : PM400...800 Uživatelské rozhraní rozváděče : 96 x 96 mm zařízení Enerlin'X : FDM121

Doplňěk

Popis rozváděče/skříně	Samostatně stojící rozváděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozváděče - šířka 600 mm Skřín - šířka 400 mm, hloubka 400 mm Skřín - šířka 650 mm, hloubka 400 mm Kabel. kanál ve skřini - šířka 300 mm, hloubka 400 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	3 modul(y) : 96 x 96 mm zařízení v 600 mm Šířka samostatně stojící rozváděč 3 modul(y) : 96 x 96 mm zařízení v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče 3 modul(y) : 96 x 96 mm zařízení v 650 mm Šířka skřín 3 modul(y) : 96 x 96 mm zařízení v 300 mm Šířka kabel. kanál ve skřini 3 modul(y) : 96 x 96 mm zařízení v 400 mm Šířka skřín 3 modul(y) : FDM121 v 600 mm Šířka samostatně stojící rozváděč 3 modul(y) : FDM121 v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče 3 modul(y) : FDM121 v 650 mm Šířka skřín 3 modul(y) : FDM121 v 300 mm Šířka kabel. kanál ve skřini 3 modul(y) : FDM121 v 400 mm Šířka skřín 3 modul(y) : PM400...800 v 600 mm Šířka samostatně stojící rozváděč 3 modul(y) : PM400...800 v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče 3 modul(y) : PM400...800 v 650 mm Šířka skřín 3 modul(y) : PM400...800 v 300 mm Šířka kabel. kanál ve skřini 3 modul(y) : PM400...800 v 400 mm Šířka skřín
Hmotnost přístroje	0,04 kg
Materiál	Plast
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

standardy	IEC 61439-2
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0707 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------