



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P Prisma G
Typ produktu nebo součásti	Čelní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Typ čelní desky	S výřezem
Instalované zařízení	Powerlogic : PM400...800 Uživatelské rozhraní rozváděče : 96 x 96 mm zařízení Uživatelské rozhraní rozváděče : 72 x 72 mm zařízení Vigirex : RH10 Vigirex : RH21 Vigirex : RH99 Uživatelské rozhraní rozváděče : HSI Enerlin'X : FDM121

Doplňěk

Popis rozváděče/skříně	Samostatně stojící rozváděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozváděče - šířka 600 mm Skřín - šířka 400 mm, hloubka 400 mm Skřín - šířka 650 mm, hloubka 400 mm Kabel. kanál ve skřín - šířka 300 mm, hloubka 400 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	3
Standardy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifikace výrobku	ASEFA
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	150 mm
Šířka	600 mm
Hmotnost přístroje	0,96 kg
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézni ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK07 podle EN/IEC 62262
-------------------	-------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0811 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------