



### Hlavní parametry

Řada	Linergy
Označení výrobku	Linergy FM
Stupeň krytí IP	IPxx B
Typ produktu nebo součásti	Napájecí zařízení
Kompatibilita	Skříň Special

### Doplňěk

Montážní držák	Lišta DIN Plná zadní deska Perforovaná zadní deska
Instalované zařízení	Modulární přístroj
Popis pólů	3P + N
[Ue] jmenovité pracovní napětí	440 V AC
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
[Ie] jmenovitý pracovní proud	63 A
[Ipk] jmen. dynam. proud	12 kA
I <sup>2</sup> t pro aktivaci	2400000 A <sup>2</sup> .s
Připojení - svorky	Napájecí : klecová svorka 25 mm <sup>2</sup> Distribuční : rychlopřipojovací pásy vývodů (fázová) , 2 x 4...6 mm <sup>2</sup> (neohebný) Distribuční : rychlopřipojovací pásy vývodů (fázová) , 2 x 4...6 mm <sup>2</sup> (ohebný) Distribuční : rychlopřipojovací pásy vývodů (nulová) , 4 x 4...6 mm <sup>2</sup> (neohebný) Distribuční : rychlopřipojovací pásy vývodů (nulová) , 4 x 4...6 mm <sup>2</sup> (ohebný) Distribuční : rychlopřipojovací pásy vývodů (fázová) , 2 x 1,5...4 mm <sup>2</sup> (neohebný) Distribuční : rychlopřipojovací pásy vývodů (fázová) , 2 x 1,5...4 mm <sup>2</sup> (ohebný) Distribuční : rychlopřipojovací pásy vývodů (nulová) , 4 x 1,5...4 mm <sup>2</sup> (neohebný) Distribuční : rychlopřipojovací pásy vývodů (nulová) , 4 x 1,5...4 mm <sup>2</sup> (ohebný)
Celkový počet 18 mm modulů	12
Hmotnost přístroje	0,46 kg
Barva	Antracitová šedá RAL 7016

### Životní prostředí

standarty	IEC 61439-1 uvnitř rozv. Prisma IEC 61439-2 uvnitř rozv. Prisma IEC 60947-7-1
certifikace výrobku	ASEFA

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0810 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

## Contractual warranty

---

Záruční lhůta

18 měsíců

---