



Hlavní parametry

Řada	Linergy
Označení výrobku	Linergy FM
Stupeň krytí IP	IPxx B
Typ produktu nebo součásti	Napájecí zařízení
Kompatibilita	Skříň Spacial

Doplňěk

Montážní držák	Lišta DIN Plná zadní deska Perforovaná zadní deska
Instalované zařízení	Modulární přístroj
Popis pólů	3P + N
[Ue] jmenovité pracovní napětí	690 V AC
[Ui] jmenovité izolační napětí	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
[Ie] jmenovitý pracovní proud	160 A
[Ipk] jmen. dynam. proud	20 kA
I ² t pro aktivaci	6700000 A ² .s
Připojení - svorky	Napájecí : lisovací oko 50 mm ² Napájecí : pružná sběrnice, 20 x 3 mm Distribuční : rychlopřipojovací pásy vývodů (fázová) , 6 x 4...10 mm ² (ohebný) Distribuční : rychlopřipojovací pásy vývodů (fázová) , 6 x 4...10 mm ² (neohebný) Distribuční : rychlopřipojovací pásy vývodů (nulová) , 6 x 4...10 mm ² (ohebný) Distribuční : rychlopřipojovací pásy vývodů (nulová) , 6 x 4...10 mm ² (neohebný)
Celkový počet 18 mm modulů	12
Hmotnost přístroje	0,92 kg
Barva	Antracitová šedá RAL 7016

Životní prostředí

standarty	IEC 61439-1 uvnitř rozv. Prisma IEC 61439-2 uvnitř rozv. Prisma IEC 60947-7-1
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0810 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------