



Hlavní parametry

Řada	Linergy
Označení výrobku	Linergy DP
Stupeň krytí IP	IPxx B
Typ produktu nebo součásti	Distribuční blok
Příslušenství / náhradní díly	Přísl. pro rozvod. proudy
Kompatibilita	Skříň Spacial

Doplňěk

Montážní držák	Lišta DIN Montážní deska Prisma
Instalované zařízení	Compact : pevná INS250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Compact : pevná INS250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INV250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Compact : pevná INV250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Easypact : pevná CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace Easypact : pevná CVS250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace Compact : pevná INV100 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Compact : pevná INV160 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Compact : pevná INV200 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace Easypact : pevná CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Easypact : pevná CVS250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - vodorovná instalace Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - vodorovná instalace Easypact : pevná CVS100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace Easypact : pevná CVS250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace Compact : pevná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Easypact : pevná CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Easypact : pevná CVS250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Easypact : pevná CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Easypact : pevná CVS250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední

otočná rukojeť - svislá instalace
 Compact : pevná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá
 přední otočná rukojeť - svislá instalace
 Compact : pevná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední
 otočná rukojeť - svislá instalace
 Easypact : pevná CVS100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá
 přední otočná rukojeť - svislá instalace
 Easypact : pevná CVS250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední
 otočná rukojeť - svislá instalace
 Compact : pevná INV100 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
 Compact : pevná INV160 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
 Compact : pevná INV200 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
 Easypact : pevná CVS100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka -
 svislá instalace
 Easypact : pevná CVS250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá
 instalace
 Compact : násuvná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka -
 vodorovná instalace
 Compact : násuvná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka -
 vodorovná instalace
 Compact : pevná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka -
 vodorovná instalace
 Compact : pevná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka -
 vodorovná instalace
 Compact : pevná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá
 přední otočná rukojeť - vodorovná instalace
 Compact : pevná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední
 otočná rukojeť - vodorovná instalace
 Easypact : pevná CVS100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá
 přední otočná rukojeť - vodorovná instalace
 Easypact : pevná CVS250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední
 otočná rukojeť - vodorovná instalace
 Compact : pevná NSX100...250 a ampérmetr ne ochrana proudovým chráničem -
 řízení: páčka - vodorovná instalace
 Compact : pevná INS250 - řízení: boční rukojeť - svislá instalace
 Compact : pevná INV250 - řízení: boční rukojeť - svislá instalace

Popis pólů	4P
[Ue] jmenovité pracovní napětí	690 V AC
[Ui] jmenovité izolační napětí	750 V AC
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
[Ie] jmenovitý pracovní proud	250 A
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	8,5 kA 1 s
[Ipk] jmen. dynam. proud	30 kA
I ² t pro aktivaci	72250000 A ² .s
Připojení - svorky	Napájecí : přímé připojení 120 mm ² Distribuční : pružinová svorka (fázová) , 6 x 4...10 mm ² (ohebný) Distribuční : pružinová svorka (fázová) , 3 x 6...16 mm ² (ohebný) Distribuční : pružinová svorka (fázová) , 6 x 4...10 mm ² (neohebný) Distribuční : pružinová svorka (fázová) , 3 x 6...16 mm ² (neohebný)
Výška	140 mm
Šířka	138 mm
Hloubka	63 mm
Hmotnost přístroje	0,96 kg

Životní prostředí

stupeň znečištění	3
kategorie přepětí	III
odolnost proti žhavému drátu	960 °C podle IEC 60695-2-11
standarty	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certifikace výrobku	ASEFA
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...55 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0810 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------