



Hlavní parametry

Řada	Linergy
Označení výrobku	Linergy DX
Stupeň krytí IP	IPxx B
Typ produktu nebo součásti	Distribuční blok
Příslušenství / náhradní díly	Přísl. pro rozvod. proudu
Kompatibilita	Skříň Spacial
Součást výrobku	Prefabrikované flexibilní připojení Lepící štítky pro ozn. fáze Identifikační štítek
Podmínky použití	Další konektor (reference 28948) nutný pro INS40...160 (objednat samostatně)

Doplňek

Montážní držák	Lišta DIN
Instalované zařízení	Multi 9 : pevná NG125 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Multi 9 : pevná NG125 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Multi 9 : pevná NG125 NA - řízení: páčka Acti 9 : pevná C120 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Acti 9 : pevná C120 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Compact : pevná NG160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Compact : pevná NG160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Compact : pevná INS40 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INS63 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INS100 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INS125 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INS160 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná NG160 NA ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Acti 9 : pevná iC120 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Acti 9 : pevná iC120 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Compact : pevná NSXm ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NSXm ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
Popis pólů	4P
[Ue] jmenovité pracovní napětí	690 V AC
[Ui] jmenovité izolační napětí	750 V AC
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
[Ie] jmenovitý pracovní proud	160 A
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	4,5 kA 1 s
[Ipk] jmen. dynam. proud	20 kA
I ² t pro aktivaci	20250000 A ² .s
Připojení - svorky	Distribuční : klecová svorka, 1 x 4...16 mm ² (ohebný) Distribuční : klecová svorka, 1 x 4...25 mm ² (neohebný) Distribuční : pružinová svorka, 2 x 4...10 mm ² (ohebný) Distribuční : pružinová svorka, 2 x 4...10 mm ² (neohebný) Distribuční : pružinová svorka, 3 x 2,5...6 mm ² (ohebný) Distribuční : pružinová svorka, 3 x 2,5...6 mm ² (neohebný) Distribuční : pružinová svorka, 7 x 1,5...4 mm ² (ohebný) Distribuční : pružinová svorka, 7 x 1,5...4 mm ² (neohebný) Napájecí : kabel s kroužkem
Celkový počet 18 mm modulů	6
Hmotnost přístroje	1,28 kg
Barva	Antracitová šedá RAL 7016

Životní prostředí

stupeň znečištění	3
odolnost proti žhavému drátu	960 °C podle IEC 60695-2-11

standardy	IEC 61439-2 IEC 60947-7-1 IEC 61439-1
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0837 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------