



Hlavní parametry

Řada	Linery
Označení výrobku	Linery DX
Typ produktu nebo součásti	Flexibilní připojení
Příslušenství / náhradní díly	Přísl. pro rozvod. proudy
Kompatibilita	NG125

Doplňek

Připojení zařízení skříně	Linery DX distribuční blok
Popis rozváděče/skříně	Skříň - šířka 650 mm Samostatně stojící rozváděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozváděče - šířka 600 mm Samostatně stojící kabelový kanál - šířka 300 mm Nástěnný propojovací oddíl - šířka 300 mm Rozváděč Pack - šířka 600 mm Skříň - šířka 800 mm Rozváděč Pack - šířka 555 mm
Instalované zařízení	Multi 9 : pevná NG125 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Multi 9 : pevná NG125 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Multi 9 : pevná NG125 NA - řízení: páčka Acti 9 : pevná C120 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Acti 9 : pevná C120 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Compact : pevná NG160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Compact : pevná NG160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Compact : pevná NG160 NA ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Acti 9 : pevná iC120 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Acti 9 : pevná iC120 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Compact : pevná INS40 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : pevná INS63 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : pevná INS100 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : pevná INS125 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : pevná INS160 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : pevná NSXm ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka svislá instalace Compact : pevná NSXm ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka svislá instalace
Podmínky použití	Další konektor nutný pro INS40...160 (objednat samostatně)
[Ie] jmenovitý pracovní proud	125 A
Počet kusů na sadu	Sada 4
Délka	240 mm
Hmotnost přístroje	0,52 kg

Životní prostředí

standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0707 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------