



Hlavní parametry

Řada	Linerger
Označení výrobku	Linerger BS
Stupeň krytí IP	IPxx B
Typ produktu nebo součásti	Distribuční blok
Kompatibilita	Skříň Spacial

Doplňěk

Montážní držák	Plná zadní deska Stojiny Prisma
Montáž	Vodorovná Svislá
Popis pólů	4P
[Ue] jmenovité pracovní napětí	440 V AC
[Ui] jmenovité izolační napětí	750 V AC
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
[Ie] jmenovitý pracovní proud	250 A
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	13 kA 1 s
[Ipk] jmen. dynam. proud	30 kA
I ² t pro aktivaci	169000000 A ² .s
Průřez sběrnice	20 x 5 mm
Připojení - svorky	Napájecí : lisovací oko 50 mm ² Napájecí : pružná sběrnice, 20 x 3 mm Distribuční : M6 otvory (fázová) , 13 x 0,5...25 mm ²
Výška	235 mm
Šířka	470 mm
Hloubka	115 mm
Hmotnost přístroje	3,2 kg

Životní prostředí

standards	IEC 61439-2 EN/IEC 61439-1
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0819 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------