




Hlavní parametry

Řada	Linerger
Označení výrobku	Linerger BW
Typ produktu nebo součásti	Připojení
Příslušenství / náhradní díly	Přísl. pro rozvod. proudu

Doplňek

Připojení zařízení skříně	Linerger BW univerzální napájecí blok
Popis pólů	4P
Popis rozváděče/skříně	Samostatně stojící kabelový kanál - šířka 300 mm Nástěnný propojovací oddíl - šířka 300 mm Kabel. kanál ve skříni - šířka 300 mm
Instalované zařízení	Compact : pevná INS250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : pevná INV250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Easypact : pevná CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Easypact : pevná CVS250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Easypact : pevná CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka svislá instalace Easypact : pevná CVS250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka svislá instalace Compact : pevná INV100 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka svislá instalace Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka svislá instalace Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : pevná INV200 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : pevná INV160 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace
[Ie] jmenovitý pracovní proud	250 A
Počet kusů na sadu	Sada 4
Hmotnost přístroje	2,72 kg
Barva	Antracitová šedá RAL 7016

Životní prostředí

standarty	IEC 61439-1, uvnitř rozv. Prisma IEC 61439-2, uvnitř rozv. Prisma
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0707 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta18 měsíců
