



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Typ produktu nebo součásti	Připojovací napájecí blok
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro připojení

Doplňěk

Umístění připojení	Horní
Popis rozváděče/skříně	Samostatně stojící rozváděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozváděče - šířka 600 mm Samostatně stojící rozváděč - šířka 850 mm Rozváděč Pack - šířka 600 mm Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
Instalované zařízení	Compact : pevná INS250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace Compact : pevná INV250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace Compact : pevná INV100 - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka vodorovná instalace Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka vodorovná instalace Compact : pevná INV160 - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace Compact : pevná INV200 - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace
Počet kusů na sadu	Sada 1
Hmotnost přístroje	1,36 kg

Životní prostředí

standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0815 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------