



Hlavní parametry

Řada	Linery
Kompatibilní řada	Linery BW
Stupeň krytí IP	IPxx B
Typ produktu nebo součásti	Sběrnice
Popis sběrnice	Izolovaná sběrnice
Součást výrobku	Nacvakávací kryty
Počet kusů na sadu	Sada 1

Doplňek

Popis pólů	3P
Směr instalace	Svislá, pracovní poloha: zadní
Popis rozváděče/skříně	Rozvaděč Pack Skříň - šířka 650 mm Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm Samostatně stojící kabelový kanál - šířka 300 mm Nástěnný propojovací oddíl - šířka 300 mm
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
[Ie] jmenovitý pracovní proud	125 A
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	8,5 kA (1 s)
[Ipk] jmen. dynam. proud	20 kA
I ² t pro aktivaci	72250 kA ² .s
Dovolený proud	125 A
Délka	450 mm
Hmotnost přístroje	1,2 kg
Typ připojení sběrnice	Otvor ze závitem M6
Rozteč pro připojení	Připojení každých 25 mm

Životní prostředí

standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0834 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřiné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.