



### Hlavní parametry

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Řada                       | Linery             |
| Kompatibilní řada          | Linery BW          |
| Stupeň krytí IP            | IPxx B             |
| Typ produktu nebo součásti | Sběrnice           |
| Popis sběrnice             | Izolovaná sběrnice |
| Počet kusů na sadu         | Sada 1             |

### Doplňěk

|                                          |                                                                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis pólů                               | 3P                                                                                                             |
| Směr instalace                           | Svislá, pracovní poloha: zadní                                                                                 |
| Popis rozváděče/skříně                   | Skříň - šířka 650 mm<br>Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm<br>Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm |
| [Ui] jmenovité izolační napětí           | 1000 V                                                                                                         |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 8 kV                                                                                                           |
| [Ie] jmenovitý pracovní proud            | 630 A                                                                                                          |
| [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud | 25 kA (1 s)                                                                                                    |
| [Ipk] jmen. dynam. proud                 | 52,5 kA                                                                                                        |
| I <sup>2</sup> t pro aktivaci            | 625000 kA <sup>2</sup> .s                                                                                      |
| Dovolený proud                           | 630 A                                                                                                          |
| Délka                                    | 1000 mm                                                                                                        |
| Hmotnost přístroje                       | 10,24 kg                                                                                                       |
| Typ připojení sběrnice                   | Otvor ze závitem M6                                                                                            |
| Rozteč pro připojení                     | Připojení každých 25 mm                                                                                        |

### Životní prostředí

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| standardy             | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                  |
| certifikace výrobku   | ASEFA                                       |
| mechanická robustnost | Seismické testy : 2,5G podle IEC 60068-2-57 |

### Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 0841 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku                               |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|