



Hlavní parametry

Řada	Linery
Kompatibilní řada	Linery BW
Stupeň krytí IP	IPxx B
Typ produktu nebo součásti	Sběrnice
Popis sběrnice	Izolovaná sběrnice
Součást výrobku	Nacvakávací kryty
Počet kusů na sadu	Sada 1

Doplňk

Popis pólů	4P
Směr instalace	Svislá, pracovní poloha: zadní
Popis rozváděče/skříně	Rozváděč Pack Skřín - šířka 650 mm Samostatně stojící rozváděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozváděče - šířka 600 mm Samostatně stojící kabelový kanál - šířka 300 mm Nástěnný propojovací oddíl - šířka 300 mm
[Ui] jmenovité izolační napětí	750 V
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
[Ie] jmenovitý pracovní proud	160 A
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	10 kA (1 s)
[IpK] jmen. dynam. proud	30 kA
I ² t pro aktivaci	100000 kA ² .s
Dovolený proud	160 A
Délka	1000 mm
Hmotnost přístroje	3,98 kg
Typ připojení sběrnice	Otvor ze závitem M6
Rozteč pro připojení	Připojení každých 25 mm

Životní prostředí

standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certifikace výrobku	ASEFA
mechanická robustnost	Seismické testy : 2,5G s zesílená konstrukce podle IEC 60068-2-57

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------