



Hlavní parametry

Řada	Linery
Kompatibilní řada	Linery BW
Stupeň krytí IP	IPxx B
Typ produktu nebo součásti	Sběrnice
Popis sběrnice	Izolovaná sběrnice
Počet kusů na sadu	Sada 1

Doplňěk

Popis pólů	4P
Směr instalace	Svislá, pracovní poloha: zadní
Popis rozváděče/skříně	Skříň - šířka 650 mm Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm
[Ui] jmenovité izolační napětí	1000 V
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
[Ie] jmenovitý pracovní proud	630 A
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	25 kA (1 s)
[Ipk] jmen. dynam. proud	52,5 kA
I ² t pro aktivaci	625000 kA ² .s
Dovolený proud	630 A
Délka	1400 mm
Hmotnost přístroje	17,56 kg
Typ připojení sběrnice	Otvor ze závitem M6
Rozteč pro připojení	Připojení každých 25 mm

Životní prostředí

standardy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certifikace výrobku	ASEFA
mechanická robustnost	Seismické testy : 2,5G podle IEC 60068-2-57

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0841 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------