



Hlavní parametry

Řada	Linergy
Kompatibilní řada	Linergy BS
Typ produktu nebo součásti	Měděná sběrnice
Popis sběrnice	Plochá sběrnice
Počet kusů na sadu	Sada 4

Doplňek

Směr instalace	Svislá, pracovní poloha: zadní
Popis rozváděče/skříňe	Skříň - šířka 650 mm Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm Samostatně stojící rozvaděč - šířka 300 mm Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 300 mm
[Ui] jmenovité izolační napětí	1000 V
[Ie] jmenovitý pracovní proud	160 A
[Ipk] jmen. dynam. proud	30 kA
Průřez sběrnice	15 x 5 mm
Délka	1000 mm
Hmotnost přístroje	2,68 kg
Typ připojení sběrnice	Otvor ze závitem M6
Rozteč pro připojení	Připojení každých 25 mm
Tloušťka profilu	5 mm

Životní prostředí

standardy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------