



Hlavní parametry

Řada	Linergy
Kompatibilní řada	Linergy BS
Typ produktu nebo součásti	Měděná sběrnice
Popis sběrnice	Plochá sběrnice
Počet kusů na sadu	Sada 4

Doplněk

Směr instalace	Svislá, pracovní poloha: zadní
Popis rozváděče/skříně	Samostatně stojící kabelový kanál - šířka 300 mm Nástěnný propojovací oddíl - šířka 300 mm
[Ie] jmenovitý pracovní proud	630 A
[Ipk] jmen. dynam. proud	55 kA
I ² t pro aktivaci	625000 kA ² .s
Průřez sběrnice	32 x 8 mm
Délka	1400 mm
Hmotnost přístroje	12,54 kg
Typ připojení sběrnice	Otvor ze závitem M6
Rozteč pro připojení	Připojení každých 25 mm
Tloušťka profilu	8 mm

Životní prostředí

standarty	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------