



Hlavní parametry

Řada	Linerger
Kompatibilní řada	Linerger BS
Typ produktu nebo součásti	Držák sběrnice

Doplňěk

Připojení zařízení skříně	Linerger BS boční sběrnice
Popis rozváděče/skříně	Samostatně stojící kabelový kanál - šířka 300 mm Nástěnný propojovací oddíl - šířka 300 mm
Dovolený proud	160 A - průřez sběrnice: 15 x 5 mm 250 A - průřez sběrnice: 20 x 5 mm 400 A - průřez sběrnice: 32 x 5 mm 630 A - průřez sběrnice: 32 x 8 mm
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	<= 10 kA (1 s) při 160 A pro 450 mm mezi středy držáku <= 20 kA (1 s) při 400 A pro 300 mm mezi středy držáku <= 13 kA (1 s) při 250 A pro 450 mm mezi středy držáku <= 15 kA (1 s) při 400 A pro 450 mm mezi středy držáku <= 15 kA (1 s) při 630 A pro 450 mm mezi středy držáku <= 20 kA (1 s) při 630 A pro 300 mm mezi středy držáku <= 25 kA (0,6 s) při 400 A pro 300 mm mezi středy držáku <= 25 kA (1 s) při 630 A pro 300 mm mezi středy držáku
Počet kusů na sadu	Sada 1
Hmotnost přístroje	0,2 kg

Životní prostředí

standardy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0812 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------