



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P Prisma iPM M Prisma iPM L Prisma G
Typ produktu nebo součásti	Lišta
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Typ lišty	Modulární
Instalované zařízení	Multi 9 : pevná modulární přístroj Acti 9 : pevná modulární přístroj Připojení : svorkovnice TeSys : nacvaknutím LC1D09...D95 TeSys : nacvaknutím GV2ME - řízení: tlačítko TeSys : nacvaknutím GV2ME + LC1D09...D32 - řízení: tlačítko TeSys : nacvaknutím GV2P - řízení: otočná páčka TeSys : nacvaknutím GV2P + LC1D09...D32 - řízení: otočná páčka Easycompact : nacvaknutím TVS GZ1E - řízení: tlačítko Easycompact : nacvaknutím TVS GZ1E + LC1E09...E32 - řízení: tlačítko

Doplňek

Popis rozváděče/skříňe	Samostatně stojící rozváděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozváděče - šířka 600 mm Skříň - šířka 600 mm Skříň - šířka 800 mm Skříň - šířka 650 mm 400 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	3 modul(y) : GV2ME v 600 mm Šířka samostatně stojící rozváděč 3 modul(y) : GV2ME v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče 3 modul(y) : GV2ME v 800 mm Šířka skříň 3 modul(y) : GV2ME v 600 mm Šířka skříň 5 modul(y) : GV2ME + LC1D09...D32 v 600 mm Šířka samostatně stojící rozváděč 5 modul(y) : GV2ME + LC1D09...D32 v 800 mm Šířka skříň 5 modul(y) : GV2ME + LC1D09...D32 v 600 mm Šířka skříň 3 modul(y) : GV2P v 600 mm Šířka samostatně stojící rozváděč 3 modul(y) : GV2P v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče 3 modul(y) : GV2P v 800 mm Šířka skříň 3 modul(y) : GV2P v 600 mm Šířka skříň 5 modul(y) : GV2P + LC1D09...D32 v 600 mm Šířka samostatně stojící rozváděč 5 modul(y) : GV2P + LC1D09...D32 v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče 5 modul(y) : GV2P + LC1D09...D32 v 800 mm Šířka skříň 5 modul(y) : GV2P + LC1D09...D32 v 600 mm Šířka skříň 4 modul(y) : LC1D09...D95 v 600 mm Šířka samostatně stojící rozváděč 4 modul(y) : LC1D09...D95 v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče 4 modul(y) : LC1D09...D95 v 800 mm Šířka skříň 4 modul(y) : LC1D09...D95 v 600 mm Šířka skříň 9 modul(y) : modulární přístroj , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozváděč 9 modul(y) : modulární přístroj , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče 12 modul(y) : modulární přístroj , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozváděč 12 modul(y) : modulární přístroj , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče 9 modul(y) : modulární přístroj , přímé v 650 mm Šířka skříň 12 modul(y) : modulární přístroj , přímé v 650 mm Šířka skříň 9 modul(y) : modulární přístroj , přímé v 800 mm Šířka skříň 12 modul(y) : modulární přístroj , přímé v 800 mm Šířka skříň 9 modul(y) : modulární přístroj , přímé v 600 mm Šířka skříň 12 modul(y) : modulární přístroj , přímé v 600 mm Šířka skříň 3 modul(y) : TVS GZ1E v 600 mm Šířka samostatně stojící rozváděč 3 modul(y) : TVS GZ1E v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozváděče 3 modul(y) : TVS GZ1E v 800 mm Šířka skříň 3 modul(y) : TVS GZ1E v 600 mm Šířka skříň

5 modul(y) : TVS GZ1E + LC1E09...E32 v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
5 modul(y) : TVS GZ1E + LC1E09...E32 v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
5 modul(y) : TVS GZ1E + LC1E09...E32 v 800 mm Šířka skříň
5 modul(y) : TVS GZ1E + LC1E09...E32 v 600 mm Šířka skříň

Počet kusů na sadu	Sada 2
Šířka	1600 mm
Hmotnost přístroje	1,3 kg

Životní prostředí

standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------